

سوفت بوتى

معجون اسمنتي لتسوية و تنعيم الاسطح الداخلية و الخارجية

البيانات الفنية

الشكل الظاهري	بودر
اللون	ابيض او رمادي (بالإضافة لألوان أخرى حسب الطلب)
الكثافة (كجم/لتر)	0.02±1.17
زمن التشغيل	90 دقيقة عند 25° سيليزية
زمن الجفاف	20-15 دقيقة عند 25°
معدل التطبيق	500-350 جم/م ² للطبقة الواحدة بسمك 1 مم
مقادير الخلط	يُضاف الماء بنسبة 40%

اعداد السطح

يتم تجهيز السطح والتأكد من نظافته وخلوه من أية دهون أو زيوت أو شحوم أو أتربة أو أية ملوثات أخرى للسطح إزالة أية أجزاء عالقة على السطح أو أية أجزاء بارزة باستخدام الوسائل اليدوية (المطرفة) أو الوسائل الميكانيكية (ماكينة النحت الخشن أو عن طريق التجليخ)

تعليمات الاستخدام

- يتم وضع كمية المياه المناسبة (4 لتر ماء لكل 10 كجم بودرة) في وعاء نظيف وخالي من أي مواد أخرى ثم يضاف إليها سوفت بوتى تدريجياً مع التقليب من 3-5 دقائق تقريباً للحصول على قوام متجانس ومناسب للاستخدام
- يتم فرد الخليط إلى السطح المجهز باستخدام سكينه المعجون
- يجب ألا يزيد سُمك الطبقة الواحدة عن 3 مم في الطبقة الواحدة
- يجب استخدام المنتج في وقت أقصاه 90 دقيقة بعد عملية الخلط بالمياه وعند حدوث جفاف مؤقت للمنتج لا يُنصح بإضافة أي كمية من المياه وإنما إعادة التقليب مرة أخرى سعيدي للخليط القوام المناسب
- زمن الجفاف النهائي للطبقة الواحدة حوالي 15-20 دقيقة ومن ثم يُمكن دهان طبقة معجون ثانية فوق الأولى
- يجب عدم إضافة أي مواد أخرى أو دهان على السطح قبل أن تجف آخر طبقة معجون (24 ساعة)
- يُنصح باستخدام المنتج بعد 3 أسابيع من عمل المحارة
- يستخدم سوفت بوتى الرمادي في أعمال التفويط (خرسانات الكباري والخرسانة الجاهزة)

الوصف

معجون اسمنتي فاخر داخلي وخارجي لترميم الأسطح الإسمنتية والمحارة يتميز بقوة ربط وتماسك مع الأسطح الأخرى، سهولة في الفرد، مقاوم للرطوبة، سماكة تصل حتى 3 مم في السكينة الواحد أساسه الأسمنت ومواد مالئة ومحسنة من البوليمر

مجالات الاستخدام

- تسوية الأسطح الغير مستوية قبل عملية الطلاء الملون
- مناسبة للتطبيق في الأماكن الداخلية والخارجية لأعمال البناء
- تغطية الشروخ الشعيرية والثقوب الموجودة على الأسطح الخرسانية أو المونة
- تُستخدم في التطبيقات التي تحتاج إلى سمك كبير حتى 3 مم
- يُستخدم لترميم وتسوية الأسطح الأفقية والرأسية والعمودية
- الأعمال الديكوروية (معجون بارز)

المميزات

- قوة ربط وتماسك عالية مع جميع الأسطح الخرسانية (الأسمنتية أو الجبسية)
- مقاومة عالية لدرجات الحرارة في الظروف المناخية المختلفة
- زمن تشغيله يمتد من ساعة ونصف إلى ساعتين
- إمكانية استخدامه حتى سُمك 3 مم للطبقة الواحدة
- يسمح بنفاذية بخار الماء وقليل الانكماش
- سهولة في التطبيق لا يحتاج سوي المياه فقط
- القدرة العالية على تغطية الشروخ الشعيرية والثقوب الموجودة على الأسطح الخرسانية
- يُستخدم سوفت بوتى الرمادي في أعمال التفويط (خرسانات الكباري والخرسانة الجاهزة)

Soft Putty W/G

دهان	معجون	سوفت بوتى رمادي 25 كجم
4 كجم	1 كجم	بيربوند 003

- يجب تنظيف الأدوات والمعدات بالمياه جيداً بعد استخدامها مباشرة

التعبئة والتغليف

شيكارة 10، 25 كجم

التخزين والصلاحية

تحفظ المادة في عبوات محكمة الغلق وأماكن جيدة التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة العالية
الصلاحية 12 شهر من تاريخ الإنتاج في ظروف التخزين المناسبة

احتياطات السلامة

(سوفت بوتى) لا تشكل خطورة في نقلها
المادة غير قابلة للاشتعال
عند سقوط المادة على الجلد يجب غسله جيداً بالمياه والصابون
عند ملامسة المادة أو سقوطها على العين يجب غسلها بالماء جيداً
ثم استشارة الطبيب المختص
اتباع قوانين البيئة وعدم الفاء مخلفات المادة في التربة أو مجاري